

# PLEX TÁBLÁS KERÍTÉS

## FEDŐLÉCES OSZLOP



**Oszlop teljes hosszúságú rögzítő fedőléccel PLEX 2D és PLEX 2D SUPER táblához.**

### Specifikáció:

- Hidegen hengerelt eljárással készült, téglalap alakú, üreges oszlopok.
- Falvastagsága 2 mm.
- Az oszlop 200 mm-ként az oszlopban rögzített menetes anyával felszerelt és műanyag fogadó részre rögzíthető a tábla.
- A fedőléc 40x5 mm-es acéllemez, melyet 200 mm-ként rozsdamentes acélból készült M8x40 mm-es csavarral rögzíthetnek az oszlopba integrált szegecsnyákba.
- Az oszlopokat műanyag kupakkal szállítjuk.

#### Az alábbi kivitelben kapható:

- Tűzhorganyzott EN 1461 szabvány szerint.  
(HDG) Hot-Dip Galvanized
  - Elektrosztatikus porszórással kialakított szinterezett bevonat  
(RAL6005 zöld és RAL7016 antracit)
- Igény esetén a rendszeroszlopok az összes RAL-színben rendelhetők, felár ellenében!**

#### - Színek:

- Horganyzott
- Szabvány szín: RAL 6005 (Mossy Green), 6009 (Fir Green), 7016 (Anthracite Grey), 7030 (Stone Grey), 9005 (Jet Black)

**- Speciális színek: Minden más szín, kivéve metál, fluor, felár ellenében!**

### Méretválaszték – standard méretek

- |           |           |
|-----------|-----------|
| – 1200 mm | – 2200 mm |
| – 1400 mm | – 2400 mm |
| – 1600 mm | – 2600 mm |
| – 1800 mm | – 2800 mm |
| – 2000 mm | – 3000 mm |

**Figyelem:** Nem használható a PLEX 3D táblákhoz, kivéve, ha a V - alakú hajlításokat levágták a panelek végeiről!